

PF Series

POMPE da TRAVASO DRUM PUMPS

CARATTERISTICHE PERFORMANCE

- Capacità di lavorare a secco
- Travaso acidi alcalini ed infiammabili
- Peso specifico fino a 1,8 Kg/dm³
- Intercambiabilità tubi - motori
- Materiali: PP - PVDF e AISI 316
- Lunghezze del pescante: 700 + 1000 + 1200 mm
- Motori: 50/60H - 115/230 V
- Seal less pump
- Handles acid, caustic & flammables
- Up to 1,8 sg.
- Tube & Motor interchangeable
- Materials: PP - PVDF and 316 SS
- Length: 700 + 1000 + 1200 mm
- Continuous duty motor: 50/60Hz - 115 or 230 Vac

Motore elettrico Electric motor 50/60Hz	Motore ad aria Air motor
150 l/min	112 l/min
24 m	18 m
500 cps max	330 cps max



la fonte

srl.it

PF Series

POMPE da TRAVASO DRUM PUMPS

TUBO - TUBE			GAMBO - TUBE				
Mod.	Materiale Material	Ø mm	L. mm	Tenuta Seal	Albero Shaft	Interni Internals	Uscita Ø Outlet Ø
PFP	Polypropylene	51	700-1000-1200	Senza tenuta Seal/less	H alloy 625	Polipropilene - PTFE PVDF - VITON	32
PFV	PVDF	51	700-1000-1200	Senza tenuta Seal/less	H alloy 625	PVDF - PTFE - VITON	32
PFS	AISI316	51	700-1000-1200	Senza tenuta Seal/less	SS	STAINLESS STEEL PTFE - TEFLON - VITON	32

SPECIFICHE MOTORI - MOTOR FEATURES

Mod.	Tipo Type	Certificazione Certifications	Requisiti elettrici Electrical requirements	HP KW	RPM
M5	Splashproof IP44	CE	230VAC/50-60 Hz	0.35	10,000
M5T	TEFC IP54	CE	230VAC/50-60 Hz	0.35	10,000
M5X	EXP - IP54 EEExd IIA, T4	CE - Ex	230VAC/50-60Hz	0.07	5,000
M6	Air	CE		0.25	300 - 6,000
M6X	Exproof Air	CE		0.55	300 - 3,000



ESPLOSO GAMBO PF - PF SERIES EXPLODED VIEW

